

טלפון וידאו עם מסך מגע מהפכני



טלפון הווידיאו עם מסך המגע מדגם SIP VP-T49G של Yealink מציג את האיזון המושלם בין פשטות לתחכום, ומאפשר למנהלים ולאנשי עסקים מובילים לתקשר בצורה מקצועית ולבצע פעולות בקלות. פתרון הווידיאו קונפrens עם מסך מגע בגודל 8 אינץ' מאפשר למשתמשים לגשר ביעילות ובצורה חלקה על כל מרחק ולתקשר בקלות עם לקוחות, שותפים ובעלי מניות. איכות וידאו בהפרדה גבוהה (HD) בשילוב טכנולוגיית השמע המורחב של Yealink מעניקים חוויית משתמש שאין כמוה.

יתר על כן - הפתרון כולל גם Wi-Fi ו-Bluetooth מובנים. מאפיינים נוספים משפרים את שימושיות הפתרון, לדוגמה מקשים הניתנים לתכנות (DSS) התומכים בתקן חתימה דיגיטלית, המאפשרים למשתמשים לשלוח חתימות אלקטרוניות בלחיצת כפתור. Yealink SIP VP-T49G משפר את קלות השימוש ואת היעילות ובכך מגביר את הפרודוקטיביות.



תמיכה באוזניות
Bluetooth



ללא נייר



Gigabit



מסך מגע
8 אינץ'



Optima
HD Voice

המאפיינים והתועלות העיקריים

עיצוב מהפכני

Yealink SIP VP-T49G מדבר בעד עצמו; העיצוב פשוט אך בה בעת מתוחכם, ומהווה תוספת מעניינת לכל סביבת ניהול. חברת Yealink תכננה את ה-SIP VP-T49G תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר, בידיעה שתהיה להם ההשפעה הגדולה ביותר על נוחות המשתמשים על בסיס יום-יומי. לדוגמה, הפתרון מצויד במשטח נוגד שריטות, כפתורים ארגונומיים, כבל שאינו מסתבך ורפידות גומי מונעות החלקה.

וידאו וקול HD

Yealink SIP VP-T49G מתאפיין בטכנולוגיית Optima HD voice משודרגת הפועלת בשפופרת וגם ברמקול-דיבורית, וממקמת את ביצועי הקול. מצלמת ה-HD של הטלפון, התומכת ברזולוציה של 1,080p, מעצימה את החוויה הוויזואלית של המשתמש.

יכולת ניהול פשוטה

מסך המגע הגדול שגודלו 8 אינץ' והניתן להטיה, בשילוב מגוון עשיר של תכונות בקרה וניהול פשוטים לתפעול, מאפשרים למשתמשים לפעול בנוחות ובגמישות בסביבת העבודה שלהם. הפתרון כולל עד 29 מקשי DSS הניתנים לתכנות – תרומה נוספת ליעילות המשתמש בטלפון.

יציאות לחיבור מדיה לשיפור הנוחות והגמישות

Yealink SIP VP-T49G מאפשר צילום מסך והקלטת שיחות מקומית באיכות HD ובכך מאפשר למשתמשים לשמור את צילומי המסך על כרטיס זיכרון ה-USB שלהם. בנוסף, על ידי שימוש במסך חיצוני נוסף, הפתרון מאפשר למשתמשים להשתמש בתצוגת שני מסכים ובכך לשדרג את החוויה הוויזואלית שלהם. יתר על כן - ניתן להסיר את מצלמת הטלפון ולהציבה בכל מקום בהתאם להעדפת המשתמש: על שולחן העבודה שלו או על המחשב הנייד לדוגמה. כל שצריך לשם כך הוא חיבור חוטי מהמצלמה אל יציאת הטלפון.

תאימות רחבה ואבטחה גבוהה

כמובן, Yealink SIP VP-T49G מציע למשתמשים יכולת פעולה הדדית נרחבת עם כמעט כל ההתקנים מבוססי SIP ומערכות IP PBX של צד שלישי. הפתרון מבטיח שהנתונים והפרטים האישיים של המשתמשים יהיו מאובטחים על ידי שימוש בפרוטוקולי אבטחה מתקדמים כגון TLS, SRTP, 802.1x, AES, MD5 ועוד.

< עיצוב מהפכני

< וידאו HD 1,080p

< מצלמת HD קדמית (1,080p ב-30fps)

< מתג שתי יציאות Gigabit Ethernet

< מסך מגע צבעוני בגודל 8 אינץ' ברזולוציה של

1,280 X 800 פיקסלים עם תאורה אחורית

< ממשקי Bluetooth ו-Wi-Fi מובנים

< עד 16 חשבונות SIP

< מעוצב לשימוש ללא תוויות נייר

< תמיכה במתאם מערכת ראש חוטי או אלחוטי

< אפשרויות הקצאת משאבים פשוטות, גמישות

ומאובטחות

ניהול

- < הגדרת תצורה: דפדפן / טלפון / Auto-provision
- < Auto-provision דרך FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- < PnP עם Auto-provision
- < אפס-מגע, TR-069
- < נעילת הטלפון להגנה על הפרטיות
- < איפוס להגדרות היצרן, אתחול
- < ייצוא מעקב רשת, יומן מערכת

רשת ואבטחה

- < SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- < NAT transverse: מצב STUN
- < מצב פרוקסי ומצב קישור SIP נקודה לנקודה
- < הקצאת IP: סטטית/DHCP/PPPoE
- < שרת רשת HTTP/HTTPS
- < סנכרון תאריך ושעה באמצעות SNTP
- < UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- < QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- < SRTP לקול
- < Transport Layer Security (TLS)
- < HTTPS Certificate manager
- < הצפנת AES לקובץ התצורה
- < אימות באמצעות MD5/MD5-sess
- < OpenVPN, IEEE802.1X
- < IPv6

מאפייני המארז

- < כמות: 5 יחידות
- < משקל: 14 ק"ג
- < גודל האריזה הפנימית: 336 מ"מ*264 מ"מ*112 מ"מ
- < גודל הקרטון: 587 מ"מ*348 מ"מ*376 מ"מ

מאפייני PBX-IP

- < BLF
- < BLA – (Bridged Line Appearance)
- < שיחה לא מזוהה, דחיית שיחה לא מזוהה
- < כיסא חם, משרד מרוחק
- < מחוון הודעה ממתינה (MWI)
- < דואר קולי, שיחה חונה, איסוף שיחה
- < אינטרקום, כריזה, מוזיקה בהמתנה
- < השלמת שיחה, הקלטת שיחה

תצוגה ומחווים

- < מסך מגע צבעוני 1280x800 פיקסל בגודל 8 אינץ' עם תאורה אחורית
- < מחוון LED לשיחות ולהודעות קוליות ממתינות
- < טפטים
- < ממשק משתמש אינטואיטיבי עם אייקונים ומקשים הניתנים לתכנות
- < תמיכה בשפה העברית
- < זיהוי מתקשר המציג שם, מספר ותמונה

מקשי פעולות

- < 29 מקשי מגע הניתנים לתכנות
- < 8 מקשי פעולות: הודעות, מערכת ראש, החזק, השתק, העברה, וידאו, חיוג חוזר, דיבורית
- < מקשי עוצמת שמע
- < מקש השתקה מואר
- < מקש מערכת ראש מואר
- < מקש דיבורית מואר

ממשק

- < שתי יציאות Gigabit Ethernet
- < יציאת USB
- < יציאת שפופרת 1xRJ9 (4P4C)
- < יציאת מערכת ראש 1xRJ9 (4P4C)
- < יציאת HDMI אחת

מאפיינים פיזיים נוספים

- < ספק כוח חיצוני: כניסת זרם חילופין 100-240 וולט; יציאת זרם ישר 12 וולט / 2 אמפר
- < צריכת חשמל (PSU): 7.8-12 ואט
- < לחות תפעול: 10%-95%
- < טמפרטורת אחסון: 10°C עד 50°C

מאפייני שמע

- < שמע HD: שפופרת HD, רמקול HD
- < קודק וידאו: H263, H264, H264HP
- < קודק אודיו: G.723, G.711(A/u), G.722, iLBC, G.726, G.729AB
- < DTMF: בטווח התדרים, מחוץ לטווח התדרים
- < רמקול-דיבורית בדופלקס מלא עם AEC
- < VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

מצלמת HD

- < 1080p 30fps HD Video
- < FOV: 60°
- < מצלמה מתכווננת

מאפייני הטלפון

- < 16 חשבונות VoIP
- < החזק שיחה, השתק שיחה, DND (נא לא להפריע)
- < מקשי חיוג מהיר, קו חם
- < הפניית שיחה, שיחה ממתינה, העברת שיחה
- < האזנה קבוצתית, שיחות חירום
- < חיוג חוזר, החזרת שיחה, מענה אוטומטי
- < שיחת ועידת וידאו 3-למשתתפים
- < שיחת ועידה 5 אתרים משולב אודיו וידאו
- < שיחות IP ישירות ללא SIP Proxy
- < בחירה / ייבוא / מחיקה של רינגטונים
- < קביעת תאריך ושעה ידנית או אוטומטית
- < תוכנית חיוג, דפדפן XML, URL/action
- < RTCP-XR
- < מובנה Wi-Fi
- < Bluetooth 4.0 מובנה

ספר טלפונים

- < ספר טלפונים מקומי המכיל עד 1,000 שומות
- < רשימה שחורה
- < ספר טלפונים מרוחק XML/LDAP
- < חיפוש חכם
- < חיפוש בספר הטלפונים, ייבוא וייצוא
- < היסטוריית שיחות: יוצאות / נכנסות / לא נענו /הופנו

